

『自動車検査員教習試験 問題と解説 中部編 令和3年版』

お詫びと訂正のお知らせ

弊社出版物「自動車検査員教習試験 問題と解説 中部編 令和3年版」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本書の内容に誤りがございました。訂正箇所は下記のとおりになります。お詫びするとともに、訂正をお願い致します。

頁数等	内 容																	
第2章 保安基準 6. 自動車の灯火関係 16 方向指示器 156 ページ	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">誤</td> <td style="text-align: center;">〔視認審査〕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">製作年月日</td> <td style="text-align: center;">平成 18 年 1 月 1 日～</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区分</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>明るさ</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 昼間、後方 100m の距離から点灯を確認（光源と大きさの基準に適合するものは適合） </td> </tr> <tr> <td>光源と大きさ</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 光源…15W 以上 75W 以下 ▪ 大きさ…20cm² 以上 </td> </tr> <tr> <td>灯光色</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 橙色 </td> </tr> <tr> <td>点滅周期</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅すること。 ▪ 連鎖式点灯の場合…一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断するものとし、対を成すものとの点灯の位相は対称であること。 </td> </tr> <tr> <td>取付位置</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 左右（前方又は後方のもの） <ul style="list-style-type: none"> ①最内縁の間隔…600mm 以上 ②最外縁…最外側から 400mm 以内 [セミトレーラを牽引する牽引自動車で、後方のものは除く] ▪ 高さ（* 1） <ul style="list-style-type: none"> ①上縁…地上 2,100mm 以下 ②下縁…地上 350mm 以上 ▪ 左右対称 <ul style="list-style-type: none"> ▷二輪自動車は、その照明部の最内縁において 240mm 以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては、その照明部の中心において 150mm 以上の間隔を有するもの（令和5年8月31日以前の製作車）。 </td> </tr> </table>	誤	〔視認審査〕	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">製作年月日</td> <td style="text-align: center;">平成 18 年 1 月 1 日～</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区分</td> <td></td> </tr> </table>	製作年月日	平成 18 年 1 月 1 日～	区分		明るさ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 昼間、後方 100m の距離から点灯を確認（光源と大きさの基準に適合するものは適合） 	光源と大きさ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 光源…15W 以上 75W 以下 ▪ 大きさ…20cm² 以上 	灯光色	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 橙色 	点滅周期	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅すること。 ▪ 連鎖式点灯の場合…一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断するものとし、対を成すものとの点灯の位相は対称であること。 	取付位置	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 左右（前方又は後方のもの） <ul style="list-style-type: none"> ①最内縁の間隔…600mm 以上 ②最外縁…最外側から 400mm 以内 [セミトレーラを牽引する牽引自動車で、後方のものは除く] ▪ 高さ（* 1） <ul style="list-style-type: none"> ①上縁…地上 2,100mm 以下 ②下縁…地上 350mm 以上 ▪ 左右対称 <ul style="list-style-type: none"> ▷二輪自動車は、その照明部の最内縁において 240mm 以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては、その照明部の中心において 150mm 以上の間隔を有するもの（令和5年8月31日以前の製作車）。
誤	〔視認審査〕																	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">製作年月日</td> <td style="text-align: center;">平成 18 年 1 月 1 日～</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区分</td> <td></td> </tr> </table>		製作年月日	平成 18 年 1 月 1 日～	区分													
	製作年月日		平成 18 年 1 月 1 日～															
	区分																	
	明るさ		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 昼間、後方 100m の距離から点灯を確認（光源と大きさの基準に適合するものは適合） 															
	光源と大きさ		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 光源…15W 以上 75W 以下 ▪ 大きさ…20cm² 以上 															
	灯光色	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 橙色 																
点滅周期	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅すること。 ▪ 連鎖式点灯の場合…一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断するものとし、対を成すものとの点灯の位相は対称であること。 																	
取付位置	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 左右（前方又は後方のもの） <ul style="list-style-type: none"> ①最内縁の間隔…600mm 以上 ②最外縁…最外側から 400mm 以内 [セミトレーラを牽引する牽引自動車で、後方のものは除く] ▪ 高さ（* 1） <ul style="list-style-type: none"> ①上縁…地上 2,100mm 以下 ②下縁…地上 350mm 以上 ▪ 左右対称 <ul style="list-style-type: none"> ▷二輪自動車は、その照明部の最内縁において 240mm 以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては、その照明部の中心において 150mm 以上の間隔を有するもの（令和5年8月31日以前の製作車）。 																	
正	〔視認審査〕																	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">製作年月日</td> <td style="text-align: center;">平成 18 年 1 月 1 日～</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区分</td> <td></td> </tr> </table>	製作年月日	平成 18 年 1 月 1 日～	区分														
	製作年月日	平成 18 年 1 月 1 日～																
	区分																	
	明るさ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 昼間、後方 100m の距離から点灯を確認（光源と大きさの基準に適合するものは適合） 																
	光源と大きさ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 光源…15W 以上 60W 以下 ▪ 大きさ…20cm² 以上 																
	灯光色	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 橙色 																
点滅周期	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅すること。 ▪ 連鎖式点灯の場合…一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断するものとし、対を成すものとの点灯の位相は対称であること。 																	
取付位置	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 左右（前方又は後方のもの） <ul style="list-style-type: none"> ①最内縁の間隔…600mm 以上 ②最外縁…最外側から 400mm 以内 [セミトレーラを牽引する牽引自動車で、後方のものは除く] ▪ 高さ（* 1） <ul style="list-style-type: none"> ①上縁…地上 2,100mm 以下 ②下縁…地上 350mm 以上 ▪ 左右対称 <ul style="list-style-type: none"> ▷二輪自動車は、その照明部の最内縁において 240mm 以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては、その照明部の中心において 150mm 以上の間隔を有するもの（令和5年8月31日以前の製作車）。 																	