

「2024 オイルデータハンドブック乗用車編」 に関するお詫びと訂正のご案内

「2024 オイルデータハンドブック乗用車編」の内容で誤りがありました。お詫び申し上げますと共に加筆訂正いただくようお願い申し上げます。

- 105 頁ノア ハイブリッドのトランスミッション指定油脂の項目で誤りがありました。正しくは、**e トランスアクスルフルード TE** になります。

車種	車形式 (年式/色別)	エンジン型式	API 分類 (SAE 規格)	オイル容量 (リットル)	駆動方式	トランスミッション	指定油脂 (油名)	備考		
2.0	ZRR59W	31.1-R4.1	3ZR-FAE	SN-FW20	3.9	4WD	CVT	フルード FE	7.1	720±50
2.0	ZRR59W	26.1-31.1	3ZR-FAE	SN	3.9	4WD	CVT	フルード FE	7.1	ND-OL8 (120)
ノア NDAH (R7 系-HB2.1-2B.1)										
2.0	ZRR70G	22.4-26.1	3ZR-FAE	SM-SN	3.9	2WD	CVT	フルード TC	8.7	シリンダ A/C 500±50
2.0	ZRR70G-W	22.1-22.4	3ZR-FE	SM	3.9	2WD	CVT	フルード TC	8.7	デュアル A/C 750±50
2.0	ZRR70W	22.1-26.1	3ZR-FAE	SM-SN	3.9	2WD	CVT	フルード TC	8.7	ND-OL8 (120±15)
2.0	ZRR75G	22.4-26.1	3ZR-FAE	SM-SN	3.9	4WD	CVT	フルード TC	8.7	シリンダ A/C 500±50
2.0	ZRR75G-W	22.1-22.4	3ZR-FE	SM	3.9	4WD	CVT	フルード TC	8.7	デュアル A/C 750±50
2.0	ZRR75W	22.1-26.1	3ZR-FAE	SM-SN	3.9	4WD	CVT	フルード TC	8.7	シリンダ A/C 500±50
ノア ハイブリッド NDAH HYBRID (R9 系-R4.1-)										
1.8	ZWR50W	R4.1-	Z2R-FXE	SP	3.9	2WD	HV	オートフルード WS	8.5	新冷媒 R1234yf 使用
1.8	ZWR50W	R4.1-	Z2R-FXE	SP	3.9	2WD	HV	オートフルード WS	8.5	ND-OL11 (120±15)
1.8	ZWR50W	R4.1-	Z2R-FXE	SP	3.9	4WD	HV	オートフルード WS	8.5	※交換方法特注
ノア ハイブリッド NDAH HYBRID (R9 系-HB.1-R4.1)										
1.8	ZWR50W	31.1-R4.1	Z2R-FXE	SN-FW20	3.9	2WD	HV	オートフルード WS	8.5	720±50
1.8	ZWR50W	26.1-31.1	Z2R-FXE	SN	3.9	2WD	HV	オートフルード WS	8.5	ND-OL11 (120±15)
1.8	ZWR50G	31.1-R4.1	Z2R-FXE	SN-FW20	3.9	2WD	HV	オートフルード WS	8.5	720±50
1.8	ZWR50G	26.1-31.1	Z2R-FXE	SN	3.9	2WD	HV	オートフルード WS	8.5	ND-OL11 (120±15)
ハイエース コミュニケーター HIACE COMMUTER (H2 系-HB2.1-)										
2.7	TRH23B	28.6-	2TR-FE	SN	5.0 (4.9)	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	※交換方法特注
2.7	TRH23B	28.12-28.6	2TR-FE	SN	5.0 (5.1)	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	※交換方法特注

- 135 頁のライズ ハイブリッドのトランスミッション容量に誤りがありました。正しくは、**3.8** になります。

車種	車形式 (年式/色別)	エンジン型式	API 分類 (SAE 規格)	オイル容量 (リットル)	駆動方式	トランスミッション	指定油脂 (油名)	備考		
1.5	MXP410	R2-	M15A-FKS	SN-SP	3.2	2WD	M/T	GL-4 75W	2.1	
1.5	MXP412	R2.8-	M15A-FKS	SP	3.2	2WD	CVT	フルード FE	8.5	新冷媒 R1234yf 使用
1.5	MXP415	R2.8-	M15A-FKS	SN-SP	3.2	4WD	CVT	フルード FE	8.5	350±30
1.6	DXP416	R2.8-	G16E-GTS	SP	4.0	4WD	M/T	GL-4 75W	2.1 (2.0)	ND-OL12
ヤリス クロス YARIS CROSS (R1 系-R2.8-)										
1.5	MXP10	R2.8-	M15A-FKS	SP	3.2	2WD	CVT	フルード FE	8.5	新冷媒 R1234yf 使用
1.5	MXP15	R2.8-	M15A-FKS	SP	3.2	4WD	CVT	フルード FE	8.5	350±30
ヤリス クロス ハイブリッド YARIS CROSS HYBRID (L1 系-)										
1.5	MXP10	R2.8-	M15A-FXE	GLV	3.3	2WD	HV	オートフルード WS	2.6	新冷媒 R1234yf 使用
1.5	MXP15	R2.8-	M15A-FXE	GLV	3.3	4WD	HV	オートフルード WS	2.6	450±30
ヤリス ハイブリッド YARIS HYBRID (M1 系-R2.2-)										
1.5	MXP10	R2.2-	M15A-FXE	GLV	3.3	2WD	HV	オートフルード WS	2.6	新冷媒 R1234yf 使用
1.5	MXP15	R2.2-	M15A-FXE	GLV	3.3	4WD	HV	オートフルード WS	2.6	450±30
ライズ RAIZE (A2 系-R1.11-)										
1.0	A20A	R1.11-R3.11	1KR-VET	SN-FW20	2.9	2WD	CVT	フルード FE	6.0	720±50
1.0	A210A	R3.11-	1KR-VET	SN	2.9	4WD	CVT	フルード FE	6.0	R4.11-新冷媒 R1234yf 使用
1.0	A210A	R1.11-R3.11	1KR-VET	SN-FW20	3.1	4WD	CVT	フルード FE	6.0	350±25 ND-OL12 (60)
1.2	A201A	R3.11-	WA-VE	SN	3.2	2WD	CVT	フルード FE	6.0	720±50
ライズ ハイブリッド RAIZE HYBRID (A2 系-R3.11-)										
1.2	A202A	R3.11-	WA-VE	SN	3.4	2WD	CVT	フルード FE	6.0	400±30 ND-OL11 (110±15)

- 161 頁のレクサス UX ハイブリッドトランスミッション指定油脂の項目で誤りがありました。正しくは、**オートフルード WS** になります。

車種	車形式 (年式/色別)	エンジン型式	API 分類 (SAE 規格)	オイル容量 (リットル)	駆動方式	トランスミッション	指定油脂 (油名)	備考		
レクサス UX ハイブリッド LEXUS UX HYBRID (H1 系-HB0.11-)										
2.0	MAH10	R2.10-	MDGA-FKS	SN-FW20	3.9	2WD	HV	オートフルード WS	3.8	新冷媒 R1234yf 使用
2.0	MAH10	30.11-R2.10	MDGA-FKS	SN-FW20	4.5	2WD	HV	オートフルード WS	3.8	470±30
2.0	MAH15	R2.10-	MDGA-FKS	SN-FW20	3.9	4WD	HV	オートフルード WS	3.8	ND-OL8 (110±15)
2.0	MAH15	30.11-R2.10	MDGA-FKS	SN-FW20	4.5	4WD	HV	オートフルード WS	3.8	※交換方法特注
レクサス UX REIGULUS ACE (H2 系-HB2.1-R3.14-)										
2.0	TRH2000	26.12-31.4	1TR-FE	SN-FW20	5.5	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	※交換方法特注
2.0	TRH2000	24.4-26.12	1TR-FE	SN	5.5	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	720±50
2.0	TRH2000	22.1-24.4	1TR-FE	SN	5.5	2WD	A/T	デュアル DPF	7.9	ND-OL8 (120±15)
2.0	TRH2000	26.12-31.4	1TR-FE	SN	5.5	2WD	M/T	GL-3 75W-90	2.2	シリンダ A/C
2.0	TRH2000	24.4-26.12	1TR-FE	SN	5.5	2WD	M/T	GL-3 75W-90	2.2	シリンダ A/C
2.0	TRH2000	22.1-24.4	1TR-FE	SN	5.5	2WD	M/T	GL-3 75W-90	2.2	500±30
2.7	TRH211K	28.6-31.4	2TR-FE	SN	5.5 (5.2)	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	ND-OL8 (120±15)
2.7	TRH211K	26.12-28.6	2TR-FE	SN	5.5	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	ND-OL8 (120±15)
2.7	TRH211K	24.4-26.12	2TR-FE	SN	5.5	2WD	4A/T	デュアル DPF	8.0	700±30
2.7	TRH211K	22.1-24.4	2TR-FE	SN	5.5	2WD	A/T	デュアル DPF	8.0	ND-OL8 (120±15)
2.7	TRH216K	28.6-31.4	2TR-FE	SN	5.5 (5.2)	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	ND-OL8 (120±15)
2.7	TRH216K	26.12-28.6	2TR-FE	SN	5.5 (5.2)	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	ND-OL8 (120±15)
2.7	TRH216K	24.4-26.12	2TR-FE	SN	5.5	2WD	4A/T	デュアル DPF	8.0	700±30
2.7	TRH216K	22.1-24.4	2TR-FE	SN	5.5	2WD	A/T	デュアル DPF	8.0	ND-OL8 (120±15)
2.7	TRH216K	28.6-31.4	2TR-FE	SN	5.5 (5.2)	2WD	6A/T	フルード FE	7.9	ND-OL8 (120±15)

- 403 頁のロッキー ハイブリッドのトランスミッション容量に誤りがありました。正しくは、**3.8** になります。

車種	車形式 (年式/色別)	エンジン型式	API 分類 (SAE 規格)	オイル容量 (リットル)	駆動方式	トランスミッション	指定油脂 (油名)	備考		
0.66	LS75S	23.9-29.3	HF-VE	SL-0W20	2.7	2WD	CVT	フルード DC	5.7	
0.66	LS75S	22.1-23.9	HF-VE	SL-0W20	2.7	2WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS75S	23.9-29.3	HF-VE	SL-0W20	2.7	2WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS75S	23.9-29.3	HF-VE	SL-0W20	2.7	2WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS75S	24.5-29.3	MF-DET	SL-0W20	2.7	2WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS75S	22.7-24.5	MF-DET	SL-0W20	2.7	2WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS75S	22.1-22.7	MF-DET	SL-0W20	2.7	2WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS85S	22.1-23.6	HF-VE	SL-0W20	2.6	4WD	A/T	ATF DS-SP	3.8	300±30
0.66	LS85S	23.9-29.3	HF-VE	SL-0W20	2.7	4WD	CVT	フルード DC	5.6	ND-OL8
0.66	LS85S	22.1-23.9	HF-VE	SL-0W20	2.7	4WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS85S	23.9-29.3	HF-VE	SL-0W20	2.7	4WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS85S	22.1-22.7	MF-DET	SL-0W20	2.7	4WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS85S	24.5-29.3	MF-DET	SL-0W20	2.7	4WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS85S	22.7-24.5	MF-DET	SL-0W20	2.7	4WD	CVT	フルード DC	5.6	
0.66	LS85S	22.1-22.7	MF-DET	SL-0W20	2.7	4WD	CVT	フルード DC	5.6	
メビウス MEBIUS (W4 系-HB2.4-R3.2)										
1.8	ZW41N	25.4-R3.2	Z2R-FXE	SN	3.9	2WD	HV	オートフルード WS	3.4	470±30 ND-OL11
ロッキー ROCKY (A2 系-R1.11-)										
1.0	A200S	R1.11-R3.11	1KR-VET	SN	2.9	2WD	CVT	フルード FE	6.0	R4.11-400±30 ND-OL8 (60)
1.0	A210S	R1.11-	1KR-VET	SN	2.9	4WD	CVT	フルード FE	6.0	R4.11-新冷媒 R1234yf 使用
1.2	A201S	R3.11-	WA-VE	SN	3.2	2WD	CVT	フルード FE	6.0	350±25 ND-OL12 (60)
ロッキー ハイブリッド ROCKY HYBRID (A2 系-R3.10-)										
1.2	A202S	R3.11-	WA-VE	SN	3.4	2WD	CVT	フルード FE	6.0	400±30 ND-OL11 (110±15)